

Le produit

Le poteau BEKAFIX est un poteau professionnel, tubulaire avec un profil en H, galvanisé intérieur et extérieur et plastifié. Il est compatible avec une très large gamme de panneaux, notamment les modèles 3D ESSENTIAL et 3D+, mais aussi ZENTURO et DOUBLE FILS.


Il est muni d'un système de fixation de sécurité avec des clips métalliques plastifiés. 3 trous pré-percés permettent d'insérer la visserie auto-cassante.

Disponible dans de nombreux coloris, et avec de nombreux accessoires, il s'adapte parfaitement à tous types de clôtures.

Caractéristiques

HAUTEUR PANNEAU (mm)	LONGUEUR DU POTEAU		DIMENSIONS	NOMBRE DE PIÈCES DE FIXATION	
	A sceller (mm)	Sur platine (mm)	ENTRE AXE POTEAU (m)	Par poteau intermédiaire et d'angle	Par poteau d'extrémité
630	1075	-		2 x 2	1 x 2
1030	1475	1075	2,52	2×3	1x3
1230	1675	1275			
1430	1975	1475			
1530	1975	1575			
1630	2175	1675			
1730	2175	1775			
1830	2475	-		2 x 4	1 x 4
1930	2475	1975			
2030	2575/2775*	-			
2430	3175	2475			

^{*} Avec panneaux de 2m + plaque béton



Section du poteau



Platine Bekafix



Bavolet en option



















- Poteau tubulaire avec profil en H
- Poteau avec feuillure pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau 70x44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- I/V: 6,48 cm³
- Epaisseur du profil : 1,25 mm (1,50 pour les hauteurs de 2575 et 3175 mm)
- Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester



SBFM

1, avenue de la Forêt 33320 Eysines 05 57 93 23 00 contact@sbfm-grillage.com www.sbfm-grillage.com



GRILLAGES BROSSARD

98, route des Monts du Lyonnais 69510 Messimy 04 78 45 15 32 contact@grillages-brossard.fr www.grillages-brossard.fr



14, rue Gustave Courbet 19100 Brive-La-Gaillarde 05 55 88 22 31 contact@guillaumie-gaut.fr www.guillaumie-gaut.fr